

Полуавтоматична машина за монтаж/демонтаж на гуми.

Модел M&B TC 322 (328)



Подходяща за интензивно натоварване. Притежава необходимата якост за работа с широки и нископрофилни гуми без да нанасява джантите.

- за работа с джанти от 10'' до 20'' (**10'' до 28''**) - алуминий
- за работа с джанти от 12'' до 23'' (**12'' до 31''**) - стоманени
- макс диаметър на колелото: 1120 mm (44")
- широчина на джантата: 3''-15''
- работно налягане: 8÷12 Bar
- трифазен мотор: 0,55 kW
- сила на лапата за отлепяне: 2500Kg
- ниво на шума: < 70 ± 3 dB(A)
- тегло на машината: 200kg (206kg)

Възможност за монтиране на система за взривно помпане (IT), помпане с педал и дисплей (PG) и/или усилена лапа за отлепяне на гуми с широчина над 245 мм (S)

Автоматична машина за монтаж/демонтаж на гуми.

Модел M&B TC 522 (528)



Подходяща за интензивно натоварване. Притежава необходимата якост за работа с широки и нископрофилни гуми без да нанасява джантите.

- за работа с джанти от 10'' до 20'' (**10'' до 28''**) - алуминий
- за работа с джанти от 12'' до 23'' (**12'' до 31''**) - стоманени
- макс диаметър на колелото: 1160 mm (46")
- широчина на джантата: 3''-16''
- работно налягане: 8÷12 Bar
- трифазен мотор: 0,9 kW
- сила на лапата за отлепяне: 2500Kg
- ниво на шума: < 70 ± 3 dB(A)
- тегло на машината: 220kg

Възможност за монтиране на система за взривно помпане (IT), помпане с педал и дисплей (PG), и/или усилена лапа за отлепяне на гуми с широчина над 245 мм (S), Lever-less система (L-L)



Супер автоматична машина за монтаж/демонтаж

на гуми TC 555 L-L – M&V Италия


Подходяща за всички видове гуми /спортни, нископрофилни, Run On Flat, PAX/. Новата L – L система (патент на M&V) намалява усилието от страна на оператора и елиминира риска от повреди по джантата или гумата. “LEVER-LESS” работната глава не използва щанга за вадене на гумата.

Технически характеристики:

- за работа с джанти от 10” до 30”
- макс диаметър на колелото: 1160 mm (46”)
- широчина на колелото: 3”-18”
- макс тегло на колелото 80 Kg
- сила на лапата за отлепяне: 2500 Kg
- работно налягане: 8÷12 Bar
- монофазен или трифазен мотор
- ниво на шума: <math> < 70 \pm 3 \text{ dB(A)} </math>



Акcesoари за монтаж/демонтаж машини



TEHNOHELP – Професионално рамо от две части за подпомагане на монтаж/демонтажа на специални гуми (EMT, RFT, CRS, DSST, PAX и т.н.), както и твърди нископрофилни гуми. С два 80 мм цилиндъра, позволяващи движение на рамената в различни посоки. За машини от серията 500 (522, 528).

TEHNSWING - Професионално рамо от две части за подпомагане на монтаж/демонтажа на специални гуми (EMT, RFT, CRS, DSST, PAX и т.н.), както и твърди нископрофилни гуми. За машини от серията 300 (322, 328).

IT – Комплект за взривно помпане (за всички машини)

Комплект фланци за джанти без централни отвори (за машина 555).

Комплекти адаптори за мотоциклетни джанти и джанти на скутери.

Комплекти предпазители за всички части на машината, които са в допир с джантата по време на работа (Захвати, лапа за отлепяне, монтажна глава, щанга).

Крик за гуми до 80 кг (за машина 555).

